



IMPERMEABILIZANTE

COVERACRIL

drop stop

Producto formulada en base a polímeros acrílicos flexibles e impermeables de muy buena penetración en grietas y microfisuras, de alta resistencia a los factores climáticos. Compuesto por aditivos especiales promotores de adherencia e hidrorrepelencia, de acabado trasparente.



Rendimiento:
10m2/litro/mano

Presentación:



Bidón **5Ltrs**
Bidón **20Ltrs**
Tambor **200Ltrs** (a pedido)

- ✓ Película transparente **transitable**
- ✓ Excelente impermeabilizante de **alta elasticidad**
- ✓ Producto de alta fluidez que permite la penetración en pequeñas grietas y microfisuras
- ✓ **Sella las microfisuras**, y absorbe su movimiento, evitando que estas reaparezcan
- ✓ No forma barrido de vapor, permite la eliminación de humedad de los muros
- ✓ Es apto para transito común, presentando una aceptable resistencia al desgaste con un alto grado de flexibilidad
- ✓ Resistente a la formación de hongos

DATOS TÉCNICOS

Peso Especifico: 1,02 +- 0,02 g/cm3

Viscosidad: 50 +- 5 UK a 25°C

Producto con bajo contenido de VOC, concentración de compuestos orgánicos volátiles

SUPERFICIES

DROP STOP está recomendado para impermeabilizar todo tipo de superficies. Altamente indicado para cubiertas de techados tanto cementicios como cerámicos, tejas, fibrocemento, etc.

Todas las superficies deben estar limpias, libres de grasicidad y polvillo, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos lavar la superficie con una solución 10% de agua lavandina (tomar la precaución de utilizar guantes y anteojos de seguridad al realizar la limpieza), enjuagando cuidadosamente al final y dejando secar 1 o 2 días antes de aplicar el revestimiento.

RECOMENDACIONES

No aplicar si se prevén lluvias cercanas.

- o No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.
- o No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.
- o Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados. No inflamable. Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos. No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico. Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

APLICACIÓN

Agite el envase antes de usar.

Sobre terrazas de mosaicos o baldosa, o techos con cubiertas asfálticas volcar el líquido sobre la superficie a tratar, esparciendo con un secador de goma en un área de uno o dos metros cuadrados, dejándolo actuar durante unos minutos para permitir su penetración y así saturar todas las fisuras existentes.

- o Hacer correr el líquido con el secador hasta cubrir un nuevo sector y así sucesivamente.
- o Cada barrido agregará, sobre el sector nuevo, el líquido necesario para que cubra la superficie.
- o Sobre el sector tratado se procederá a limpiar inmediatamente el excedente con un trapo húmedo.

⌚ TIEMPO DE SECADO

Secado superficial: **2 a 3 horas**
(al tacto)

Secado final: **24/ 48 horas** Dependiendo de las condiciones ambientales. Durante ese lapso es recomendado cuidar al máximo la superficie para garantizar una mayor durabilidad

■ RENDIMIENTOS

El producto rinde **1 litro cada 10 m2 por mano** dependiendo de la porosidad, microfisuras de la superficie y el estado de la misma.

El rendimiento puede disminuir notablemente según el tipo y/o el estado de la superficie.