



IMPERMEABILIZANTE

COVERACRIL

medianeras y frentes

Dispersión acrílica líquida, viscosa, basada en polímeros sintéticos de alta flexibilidad, dureza, e impermeabilidad, que presenta una muy alta resistencia al agua y a los factores climáticos. Con pigmentos reflectantes de la luz, cargas minerales de alta dureza, y aditivos especiales promotores de adherencia, hidrorrepelencia y nivelación.



Rendimiento:

**10 a 12 m2 por litro
y por mano**



Colores:

Blanco y 2000 colores con el exclusivo sistema Custom Colours

Presentación:



Balde **4Ltrs**
Balde **20Ltrs**



producto apto para
certificación **LEED**

✓ Altamente **impermeable**. Ofrece resistencia extrema a la intemperie, a la humedad y al álcali libre del cemento

✓ Forma un **film elástico** **continuo**, resistente al agua y a los rayos UV

✓ Por su **elasticidad** sella micro fisuras, y absorbe su movimiento, evitando que estas reaparezcan

✓ No forma barrido de vapor, lo que permite la "respiración" de las paredes, eliminando la humedad interior hacia el exterior

✓ En color blanco es un eficaz **aislante térmico**

DATOS TÉCNICOS

Peso Específico: 1,33 +/- 0,02 g/cm3

Viscosidad: 100 +/- 5 UK a 25°C

Producto con bajo contenido de VOC, concentración de compuestos orgánicos volátiles

✓ Fácilmente **lavable**.
Resistente al lavado con detergentes neutros.

✓ **Resistente** a la formación de hongos.

SUPERFICIES

COVERACRIL "MyF" está especialmente diseñada para la renovación, impermeabilización, sellado y acabado de paredes medianeras, muros, frentes y paredes exteriores en general.

Pudiendo utilizarse también en ambientes interiores secos y bien ventilados que requieran una alta resistencia a los lavados.

Recomendado para impermeabilizar todo tipo de superficies, tanto verticales como horizontales. Altamente indicado para cubiertas de techados tanto cementicios como cerámicos, tejas, fibrocemento, etc.

Todas las superficies deben estar limpias, libres de grasitud y polvillo, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos lavar la superficie con una solución 10% de agua lavandina (tomar la precaución de utilizar guantes y anteojos de seguridad al realizar la limpieza), enjuagando cuidadosamente al final y dejando secar 1 o 2 días antes de aplicar el revestimiento.

RECOMENDACIONES

Antes de comenzar: enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo. Se recomienda comenzar el trabajo con los paños mas pequeños para encontrar los tiempos de trabajo, para luego hacer extensivo los mismos a paños mayores.

APLICACIÓN

Mezclar la pintura hasta homogeneizar color y viscosidad. Si la superficie es muy porosa y está muy seca puede ser conveniente humedecerla ligeramente con una dilución de **COVERACRIL MyF 1:10**. Diluir **COVERACRIL MyF** con 20% de agua y aplicar una primera mano a modo de imprimación. Dejar secar. Aplicar de una a tres manos más de **COVERACRIL MyF** sin diluir, dejando pasar por lo menos 60 minutos entre mano y mano. Limpiar inmediatamente las herramientas o manchas producidas con agua, o en caso de haberse secado con aguarrás mineral.

• **COVERACRIL MyF** puede aplicarse a **píncel, rodillo, pistola airless**; cuidando de que los espesores aplicados en cada mano no superen los 100-250 micrones.

• No aplicar si se prevén lluvias cercanas.

• No aplicar el producto sobre superficies muy calientes, tales como paredes muy expuestas al sol, recomendando aplicar en estos casos a primeras horas de la mañana.

• No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.

• No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.

• Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

🕒 TIEMPO DE SECADO

Secado superficial: **1 hora**
(al tacto)

Secado final: **3 a 5 días.** Dependiendo de las condiciones ambientales. Durante ese lapso es recomendado cuidar al máximo la superficie para garantizar una mayor durabilidad

■ RENDIMIENTOS

El rendimiento de **COVERACRIL MyF** es de **10 a 12 m2 por litro** y por mano

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados. No inflamable. Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos. No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico. Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

🎨 COLORES

El producto se comercializa en **Blanco** y **más de 2000 colores a pedido** con nuestro sistema tintométrico "Custom Colours" pudiendo colorearse, también, con cualquier sistema tintométrico del mercado.

