

REVESTIMIENTO PLÁSTICO

TEXTURABLE PROFESIONAL fino – medio

Excelente relación precio/calidades, ideal para grandes superficies. Es un revestimiento plástico de alta elasticidad y resistencia a la intemperie, cargas minerales y sintéticas que otorgan aspecto pétreo, aditivos promotores de adherencia y aditivos hidropelentes. Su forma de aplicación es a rodillo, soplete, o llana siendo muy amigable para el colocador.

✓ Apto tanto para **interiores** como para **exteriores**

✓ Lavable e Impermeable

✓ **Elástico.**
Cubre micro surcos evitando su reaparición

✓ Distintos tipos de terminaciones

✓ **Listo para usar.**
Fácil aplicación. Disimula imperfecciones

✓ Reemplaza en una sola operación revoque, no, enduido, jador y pintura, **reduciendo costos de materiales y mano de obra**



producto apto para
certificación **LEED**



Rendimiento:

- **Fino** usando **Base Plástica VADEX**: 0,9 a 1 kg/ mt²/ mano
- **usándolo como base**: 1,3 a 1,4 kg/ mt²/ final terminado con 2 manos
- **Medio usando única-mente Base Plástica VADEX**: entre 2.3 a 2.5 kg/ mt²/ mano



Colores:

Blanco, 12 colores estandar y 2000 colores con el exclusivo sistema Custom Colours

Presentación:

 Balde **5Kg**
Balde **25Kg**
Tambor **250Kg**

Aplicación:



DATOS TÉCNICOS

Peso Especifico: 1,75 +- 0,02 g/cm³

Viscosidad: 120 +- 5 UK a 25°C

Producto con bajo contenido de VOC, concentración de compuestos orgánicos volátiles

SUPERFICIES

TEXTURABLE PROFESIONAL puede aplicarse sobre revoque fino o grueso fratasado (en buen estado), enduido, placas de yeso, fibrocemento, madera, premoldeado, etc.

Todas las superficies deben estar limpias, libres de grasa y polvo, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos lavar la superficie con una solución 10% de agua lavandina (tomar la precaución de utilizar guantes y anteojos de seguridad al realizar la limpieza), enjuagando cuidadosamente al final y dejando secar 1 o 2 días antes de aplicar el revestimiento.

En caso de partes flojas quitarlas con espátula y lijar.

Aplicar una mano de VADEX FIJADOR SELLADOR. Si quedaron huecos notorios rellenarlos con el mismo revestimiento (o con una mezcla de una parte del mismo y una parte de arena seca), valiéndose de espátulas.

En caso de revoques recién hechos (vírgenes) y previa verificación del correcto fraguado del revoque, se puede aplicar el revestimiento pasados 15 a 21 días desde la aplicación de los mismos y la aplicación del revestimiento.

RECOMENDACIONES

Antes de comenzar: enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo.

Se recomienda realizar paños completos para evitar juntas o empalmes.

En caso de paños grandes es aconsejable trabajar con 2 o mas personas para completar los mismos en una sola operación, evitando solapar con producto ya seco. De esta manera el film de revestimiento es totalmente uniforme y continuo, llevando al máximo sus cualidades impermeabilizantes.

Se recomienda comenzar el trabajo con los paños mas pequeños para encontrar los tiempos de trabajo y la textura deseada, para luego hacer extensivo los mismos a paños mayores.

- No aplicar si se prevén lluvias cercanas (Dejar pasar 72 a 96 horas antes de ser sometido a precipitaciones)

- No aplicar con temperatura ambiente menor a 5° C o mayor a 35° C.

- No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%. Se recomienda programar las aplicaciones respetando la rotación del sol para evitar el shock térmico del material aplicado.

- Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

APLICACIÓN

a) TEXTURABLE PROFESIONAL TEXTURA FINA

Opciones de aplicación:

1) Aplicar una mano de **BASE PLÁSTICA VADEX** con rodillo. Deja secar 4-6 horas. En caso de superficies desparejas, aplica una segunda mano para uniformar. Opción alternativa: **También se puede usar como base el mismo TEXTURABLE PROFESIONAL FINO** diluido al 10% con agua limpia, asegurando cobertura total y dejar secar de 4 a 6 horas.

Luego de aplicar cualquiera de las dos opciones de base, **aplica una segunda mano de TEXTURABLE PROFESIONAL FINO** diluido al 5% con agua. Se puede extender con llana metálica, cubriendo toda la superficie para luego darle la textura final con rodillo mientras el material aún está húmedo, o directamente cubrir la superficie con rodillo en manos cruzadas hasta lograr la textura final deseada.

2) Para aplicación con pistola: diluye el TEXTURABLE FINO al 5-10% con agua limpia. Usa un pico de 4-6 mm y presión de 2 kg/cm². Pulveriza en movimientos circulares y, según el acabado deseado, puede dejarlo o alisarlo suavemente con una llana plástica.

b) TEXTURABLE PROFESIONAL EN TEXTURA MEDIA

1) Aplicar previamente una mano de Base Plástica, dejar secar y utilizando una llana metálica perfectamente limpia para extender el producto, aplicar una mano de **TEXTURABLE PROFESIONAL MEDIO**. La llana se debe colocar a 45° respecto de la pared. Fratar únicamente con Llana Plástica, sin presionar demasiado, y en forma vertical, circular, según la terminación deseada. Es importante mantener limpia la llana para evitar arrastres de material.

Se deberá homogeneizar el contenido antes de usar y cuando son diferentes lotes de un mismo producto, hay que verificar la equivalencia del color.

En caso de encontrarse alguna leve diferencia, se deberá:

- a) Mezclar y unificar ambos lotes.
- b) No aplicar en superficies continuas.

⌚ TIEMPO DE SECADO

Secado superficial: **4 a 6 horas**
(al tacto)

Secado natural: **5 a 7 días.**
Dependiendo de las condiciones ambientales. Durante ese lapso es recomendado cuidar al máximo la superficie para garantizar una mayor durabilidad

■ RENDIMIENTOS

TEXTURABLE PROFESIONAL rinde:

FINO entre **0.9 y 1 kg/ m² terminado, según textura deseada.**
Un balde de 25 kilos rinde aproximadamente 25 m²

FINO USÁNDOLO COMO BASE

entre **1.3 a 1.4 kg/ m² terminado, según textura deseada.**
Un balde de 25 kilos rinde aproximadamente 18 m² por mano

MEDIO entre **2.3 y 2.5 kg/ m² terminado, según textura deseada.**
Un balde de 25 kilos rinde aproximadamente 10 m² por mano

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.

No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua.

Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

🎨 COLORES

El producto se comercializa en Blanco, mas de 2000 colores a pedido con nuestro sistema tintométrico "Custom Colours" y 12 colores estándar.

