



FILMACRIL · LATEX

FILMACRIL

Interior/Exterior Profesional

Pintura Acrílica, Calidad Profesional FILMACRIL INTERIOR/EXTERIOR PROFESIONAL es una pintura al látex, fabricada en base a resinas en dispersión acuosa que proporciona un acabado liso mate ideal para la protección y belleza de todo tipo de paredes interiores.



Rendimiento:
10 a 12 m²/ ltr



Colores:
Blanco.
Entonable con entonadores universales

Presentación:



Balde **4ltr**
Balde **20ltr**



Con aditivos **antihongo**



Impermeable, que a su vez permite la respiración de los ambientes



Alto poder cubritivo



Textura **lisa mate**

DATOS TÉCNICOS

Peso Específico: 1,35 +- 0,02 g/cm³

Viscosidad: 90 +- 5 UK a 25°C

Producto con bajo contenido de VOC, concentración de compuestos orgánicos volátiles

SUPERFICIES

FILMACRIL INTERIOR/EXTERIOR PROFESIONAL puede aplicarse sobre revoque fino, hormigón, yeso, placas de yeso, maderas, empapelados pintables, ladrillos, etc.

En todos los casos la superficie debe estar limpia y seca, libre de grátitud y polvillo, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos, lavar la superficie con una solución 1:10 de agua lavandina, enjuagando cuidadosamente al final (tomar la precaución de usar guantes y anteojos de seguridad, evitando el contacto con la piel y mucosas); y dejando secar muy bien antes de proceder al pintado.

En caso de partes flojas eliminarlas con espátula, luego lijar y aplicar una mano de **VADEX FIJADOR/SELLADOR**. En caso de desear superficies mas parejas y de mayor belleza aplicar 1 o 2 manos de **VADEX ENDUIDO INTERIOR**.

En caso de superficies previamente pintadas en buen estado, lavar con agua y detergente en relación 1:100, enjuagar y dejar secar. En caso de revoques vírgenes, siempre es recomendable que transcurran al menos 3 meses entre la finalización del mismo y la aplicación del revestimiento, aplicando previamente una mano de **VADEX FIJADOR/ SELLADOR** para uniformar y reducir la absorción.

RECOMENDACIONES

Antes de comenzar: enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo.

- No aplicar si se prevén lluvias cercanas.
- No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.
- No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.
- Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

APLICACIÓN

- Aplicar **dos a tres manos** de **FILMACRIL INTERIOR/ EXTERIOR PROFESIONAL** con pincel, rodillo o soplete, tal cual se suministra o a lo sumo diluido con 5 a 10 % de agua de buena calidad. - Dejar secar de **4 a 6 horas** entre manos para obtener la mayor performance del producto.

⌚ TIEMPO DE SECADO

Secado superficial: **1 hora**
(al tacto)

Secado final: **3 a 5 días**
Dependiendo de las condiciones ambientales. Durante ese lapso es recomendado cuidar al máximo la superficie para garantizar una mayor durabilidad

■ RENDIMIENTOS

FILMACRIL INTERIOR/ EXTERIOR PROFESIONAL rinde: **10 a 12 m2/ltr / mano**, dependiendo del tipo de superficie a pintar.

🎨 COLORES

El producto se comercializa en **Blanco**, entonable con **entonadores universales** hasta 30 cc por litro como máximo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.

No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua.

Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al Tel. (011) 4752-4944.

Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor entendimiento al momento y son entregadas con nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular.